Vision

Runde, sehr flache, linsenförmige Opalleuchte mit Sockel aus Stahlblech mit Federnverschluß. Abdeckung PMMA opal matt.

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
64L91/OF-2500-WW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	650Dx140	1500	Korridorfunktion		HF	Details
64L91/OF-2500-WW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	1500	DALI			Details
64L91/OF-2500-NW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	650Dx140	1500				Details
64L91/OF-2500-NW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	650Dx140	1500	Korridorfunktion		HF	Details
64L91/OF-2500-NW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	1500	DALI			Details
64L91/OF-25-WW-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	1500	Dali, Bluetooth			Details
64L91/OF-25-NW-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	1500	Dali, Bluetooth			Details
64L91/OF-2300-WW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	650Dx140	1400				Details
64L91/O-3000-WW	39W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	650Dx140	2200				Details
64L91/O-3000-WW-DA	39W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	650Dx140	2200	DALI			Details
64L91/O-3000-NW	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	650Dx140	2200				Details
64L91/O-3000-NW-DA	36W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	650Dx140	2200	DALI			Details
64L91/3OF-7500-WW-HF	61,2W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	650Dx140	4400	Korridorfunktion		HF	Details
64L91/3OF-7500-WW-DA	61,2W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	4400	DALI			Details
64L91/3OF-7500-NW	61,2W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	650Dx140	4400				Details
64L91/3OF-7500-NW-HF	61,2W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	650Dx140	4400	Korridorfunktion		HF	Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
64L91/3OF-7500-NW-DA	61,2W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	4400	DALI			Details
64L91/3OF-75-WW-DABT	61,2W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	4400	Dali, Bluetooth			Details
64L91/3OF-75-NW-DABT	61,2W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	650Dx140	4400	Dali, Bluetooth			Details
64L91/3OF-6900-WW	61,2W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	650Dx140	4100				Details
64L91/3O-6000-WW	3x26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	650Dx140	4800				Details
64L91/3O-6000-WW-DA	3x26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	650Dx140	4800	DALI			Details
64L91/3O-6000-NW	3x24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	650Dx140	4800				Details
64L91/3O-6000-NW-DA	3x24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	650Dx140	4800	DALI			Details
64991/3-EVG	3x36W	2G10	PL	IP44	650Dx140			nein		Details
64391	3x46W	E27	AGL	IP44	650Dx140			nein		Details
49L99B/O-6000-WW	39W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
49L99/R7s-WW	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
49L99/OF25WW-PC-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	Dali, Bluetooth			Details
49L99/OF25NW-PC-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	Dali, Bluetooth			Details
49L99/OF-2500-WW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	1560	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/OF-2500-WW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1560	DALI			Details
49L99/OF-2500-NW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	1580				Details
49L99/OF-2500-NW-PC	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	1580				Details
49L99/OF-2500-NW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/OF-2500-NW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	DALI			Details
49L99/OF-25-WW-PC-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	1560	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/OF-25-WW-PC-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	DALI			Details
49L99/OF-25-WW-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1560	Dali, Bluetooth			Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
49L99/OF-25-NW-PC-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/OF-25-NW-PC-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	DALI			Details
49L99/OF-25-NW-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	1580	Dali, Bluetooth			Details
49L99/OF-2300-WW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	1560				Details
49L99/OF-2300-WW-PC	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	1560				Details
49L99/O-3000-WW	39W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
49L99/O-3000-WW-PC	39W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
49L99/O-3000-WW-DA	39W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	500Dx110	2400	DALI			Details
49L99/O-3000-NW	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
49L99/O-3000-NW-PC	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
49L99/O-3000-NW-DA	36W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	500Dx110	2400	DALI			Details
49L99/O-30-WW-PC-DA	39W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	500Dx110	2400	DALI			Details
49L99/O-30-NW-PC-DA	36W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	500Dx110	2400	DALI			Details
49L99/3OF-45WW-PC-HF	40,8W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	2700	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/3OF-45NW-PC-HF	37,5W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	2800	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/3OF-4500-WW	40,8W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	2700				Details
49L99/3OF-4500-WW-PC	40,8W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	2700				Details
49L99/3OF-4500-WW-HF	40,8W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	2700	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/3OF-4500-WW-DA	40,8W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	2700	DALI			Details
49L99/3OF-4500-NW	37,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	2800				Details
49L99/3OF-4500-NW-PC	37,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	2800				Details
49L99/3OF-4500-NW-HF	37,5W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	500Dx110	2800	Korridorfunktion		HF	Details
49L99/3OF-4500-NW-DA	40,8W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	2700	DALI			Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
49L99/3OF-45-WW-DABT	40,8W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	500Dx110	2700	Dali, Bluetooth			Details
49L99/3OF-45-NW-DABT	37,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	500Dx110	2800	Dali, Bluetooth			Details
49799/2-EVG	22+40W	2GX13	PL	IP44	500Dx120					Details
49799-EVG	55W	2GX13	PL	IP44	500Dx120					Details
49599/3-EVG	3x11W	2G7	PL	IP44	500Dx120					Details
49499/2-EVG	2x26W	G24q3	PL	IP44	500Dx120					Details
49399/2-EVG	2x24W	2G10	PL	IP44	500Dx120					Details
49299	2x77W	E27	AGL	IP44	500Dx120					Details
49299-HF	2x77W	E27		IP44	500Dx120		nein	nein	ja	Details
49199-EVG	57W	G24q5	PL	IP44	500Dx120					Details
38L97/R7s-WW	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
38L97/OF25WW-PC-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Dali, Bluetooth			Details
38L97/OF25NW-PC-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Dali, Bluetooth			Details
38L97/OF-2500-WW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Korridorfunktion		HF	Details
38L97/OF-2500-WW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	DALI			Details
38L97/OF-2500-NW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	390Dx110	1700				Details
38L97/OF-2500-NW-PC	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	390Dx110	1700				Details
38L97/OF-2500-NW-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Korridorfunktion		HF	Details
38L97/OF-2500-NW-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	DALI			Details
38L97/OF-25-WW-PC-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Korridorfunktion		HF	Details
38L97/OF-25-WW-PC-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	DALI			Details
38L97/OF-25-WW-DABT	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Dali, Bluetooth			Details
38L97/OF-25-NW-PC-HF	20,4W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Korridorfunktion		HF	Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
38L97/OF-25-NW-PC-DA	20,4W	Osram PL-Flat-AC-DA	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	DALI			Details
38L97/OF-25-NW-DABT	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	390Dx110	1700	Dali, Bluetooth			Details
38L97/OF-2300-WW	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	390Dx110	1700				Details
38L97/OF-2300-WW-PC	20,4W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	390Dx110	1700				Details
38L97/O-3000-WW	39W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	2350				Details
38L97/O-3000-WW-PC	39W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	2350				Details
38L97/O-3000-WW-DA	39W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	2350	DALI			Details
38L97/O-3000-NW	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	2350				Details
38L97/O-3000-NW-PC	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	2350				Details
38L97/O-3000-NW-DA	36W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	2350	DALI			Details
38L97/O-30-WW-PC-DA	39W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	2350	DALI			Details
38L97/O-30-NW-PC-DA	36W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	2350	DALI			Details
38L97/O-2000-WW	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	1600				Details
38L97/O-2000-WW-PC	26W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	1600				Details
38L97/O-2000-WW-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	1600	DALI			Details
38L97/O-2000-NW	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	1600				Details
38L97/O-2000-NW-PC	24W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	390Dx110	1600				Details
38L97/O-2000-NW-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	1600	DALI			Details
38L97/O-20-WW-PC-DA	26W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	1600	DALI			Details
38L97/O-20-NW-PC-DA	24W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	390Dx110	1600	DALI			Details
38L097/R7s-WW	36W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	500Dx110	2400				Details
38997-EVG	36W	2G10	PL	IP44	390Dx110					Details
38897/2-EVG	2x18W	2G11	PL	IP44	390Dx110					Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
38797/2-EVG	22+40W	2GX13	PL	IP44	390Dx110					Details
38797-EVG	40W	2GX13	PL	IP44	390Dx110					Details
38597/2-EVG	2x11W	2G7	PL	IP44	390Dx110					Details
38497/2-EVG	2x26W	G24q3	PL	IP44	390Dx110					Details
38297	2x46W	E27	AGL	IP44	390Dx110					Details
38297-HF	2x46W	E27		IP44	390Dx110		nein	nein	ja	Details
38097	77W	E27	AGL	IP44	390Dx110					Details
38097-HF	77W	E27		IP44	390Dx110		nein	nein	ja	Details
17L95O-WW	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	270Dx110	600				Details
17L95O-WW-PC	13,5W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	270Dx110	600				Details
17L95O-WW-PC-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	270Dx110	600	DALI			Details
17L95O-WW-DA	13,5W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	270Dx110	600	DALI			Details
17L95O-NW	13W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	270Dx110	600				Details
17L95O-NW-PC	13W	Osram PrevaLED Cube	LED Modul	IP44	270Dx110	600				Details
17L95O-NW-PC-DA	13W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	270Dx110	600	DALI			Details
17L95O-NW-DA	13W	Osram PL-Cube-DALI	LED Modul	IP44	270Dx110	600	DALI			Details
17L95/OF-1500-WW	13,6W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	270Dx110	1150				Details
17L95/OF-1500-WW-PC	13,6W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	270Dx110	1150				Details
17L95/OF-1500-WW-HF	13,6	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	270Dx110	1150	Korridorfunktion		HF	Details
17L95/OF-1500-NW	12,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	270Dx110	1200				Details
17L95/OF-1500-NW-PC	12,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	270Dx110	1200				Details
17L95/OF-1500-NW-HF	12,5W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	270Dx110	1200	Korridorfunktion		HF	Details
17L95/OF-15-WW-PC-HF	13,6	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	270Dx110	1150	Korridorfunktion		HF	Details

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
17L95/OF-15-WW-DABT	13,6W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	270Dx110	1150	Dali, Bluetooth			Details
17L95/OF-15-NW-PC-HF	12,5W	Osram PL-Flat-AC-HF	LED Modul	IP44	270Dx110	1200	Korridorfunktion		HF	Details
17L95/OF-15-NW-DABT	12,5W	Osram PrevaLED Flat	LED Modul	IP44	270Dx110	1200	Dali, Bluetooth			Details
17895-EVG	18W	G24q3	PL	IP30	270Dx110					Details
17595-EVG	9W	2G7	PL	IP44	270Dx110					Details
17295	46W	E27	AGL	IP44	270Dx110					Details
17095	46W	E27	AGL	IP44	270Dx110					Details
17095-HF	46W	E27		IP44	270Dx110		nein	nein	ja	Details